



EJ03800

Pajuskite neprilygstamą ergonomiką su mūsų vinių ritės kalimo įrankiu „Smart BoardMaster SCN49XP“! Reguliuojama ilgoji ir fiksuoto ilgio trumpoji rankena sukurta taip, kad sumažintų darbuotojų nuovargį ir padidintų našumą. Mūsų „BoardMaster“ amortizuoja įrankio atatrą, todėl galima dirbti ilgiau ir patogiau. Išbandykite PLC valdomą kalimą su tikslu 10 mm atstumo reguliavimu ir paprastu rankinio režimo perjungimu. Keiskite tarp dviejų iš anksto nustatytų kalimo atstumų ir tolygiai kaldami pasiekite tinkamą tvirtinimo detalės gylį. Užtikrinkite nepriekaištingą lygiavimą naudodami bėgių ir lazerinius kreipiklius, o reguliuojamais šoniniais kreipikliais palaikykite tinkamą atstumą. Mėgaukitės ilgesniu baterijos veikimo laiku su SENCO 18 V baterijų platforma.

TAIKYMO SRITYS

Terasos danga, terasos danga, minkšta mediena, kietmedžio grindų danga, izoliacinės lentos, plokštės, apvaskalai, dailylentės, medienos tvirtinimas prie medienos, grindjuostės, izoliacijos apvaskalas, plokštės, medinė konstrukcija, medžio drožlių plokštės

YPATYBĖS

- Teleskopinė rankena
- Programuojamas PLC
- Reguliuojama kraštų detalė
- Lazerinė linija
- Ištraukiama rankena
- Pasirenkamas paleidiklis

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Aukštis	6 - 8 mm
Tipo suvyniojimas	Plokščias
Darbinės temperatūros intervalas	-18 - 49 °C
Be alyvos	Ne
Sujungimo rūšis	Vielinis sujungimas
Alternatyvaus sujungimo rūšis	Plastikinis sujungimas, 16 mm
Vinės rūšis	Vinių ritės
Didžiausio išorinio skersmens ritė	120 mm
Išmatavimai	1283 x 314 x 1173 mm
Kalimo režimas	Automatinis
Dėtuvės talpa	375 vienetai
Įkalimai / sekundė	5
Oro įleidimo angos dydis	3/8" vidinis sriegis
Oro naudojimas esant 60 įkalimų per minutę	111 l/m
Darbinis slėgis	5 - 8,3 bar

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS

IDENTIFIKAVIMAS

Prekės numeris	EJ03800		
GTIN	8715274245249		
			
32 - 65 mm	32 - 60 mm	50 - 65 mm	
H	H	H	
2,1 - 2,87 mm	2,1 - 2,5 mm	2,5 - 2,5 mm	



SUSIJUSIŲ TVIRTINIMO DETALIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAVADINIMAS	APDAILA	KODAS
EL žiedinių vinių ritė, 2,3x38 mm	Karštai cinkuotas, 3	ELxxASBHR-CN
SG žiedinių vinių ritė, 2,1x50 mm	Karštai cinkuotas, 3	SGxxASAC-CN
BL žiedinių vinių ritė, 2,5x65 mm	Karštai cinkuotas, 3	BLxxASBF-CN
GL žiedinių vinių ritė, 2,87mmx50 mm	Dengtas cinkas, 12 mikronų	GLxxAXBF-CN
GL žiedinių vinių ritė, 2,87mmx65 mm	Dengtas cinkas, 12 mikronų	GLxxAXBF-CN