



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

YDEEVNEDEKLARATION NN24AXB (v0)



Navn	NN metalstik 4,0x60mm
Vnr. Nr.	NN24AXB
GTIN	8715274300450

Tilsluttet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsluttet anvendelse	Befæstelseselement af dyveltypen
Unikke identifikationskode	NN24AXB
DOP No	NN24AXB
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: NN24AXB		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	6850 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	6,99 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	NPD
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsbeskyttelse		Elgalvaniseret 12 µm, SC 1 & 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 29-10-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Søm diameter	d	4 mm
Tværsnitsareal, hoved	d_h	50 mm
Søm længde	L	60 mm
Gevindlængde	l_g	53 mm
Længde, spids	L_p	5,1 mm
Overflade	L_h	46,5 mm
Overfladetype	Type	Overfladetype 3
Brandklasse		