

EC STRIPSPIJKER GLAD 2,3X55MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

EC52AABKR



TOEPASSINGEN

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Standaard gegalvaniseerd
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,22 - 6,6 mm
Kop lengte	4,39 - 4,64 mm
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Spijker lengte	55 mm
Spijker diameter	2,3 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274043692
Verpakkingshoeveelheid	2000 stuks
Nettogewicht	5,96 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	39 mm
Kop oppervlakte	24 mm
Karakteristieke buigmoment	1575 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	22,45 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	629 N/mm ²