



42R55MX

TAIKYMO SRITYS

Medienos tvirtinimas prie medienos, grindų paklotai

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sujungimo rūšis	Plastikinis sujungimas
Varžto galvutės rūšis	Maža su 4 briaunomis
Varžto įpjova	„Philips“ 2
Varžto sriegio tipas	2/3 stambus
Sūčiai per minutę	2300 RPM
Vielos medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 316 (A4)
Galvutės skersmuo	7 mm
Galiuko tipas	17 tipo pjovimo taškas
Galiuko kampas	23 °
Varžto ilgis	53,8 - 56,2 mm
Varžto skersmuo	4,1 - 4,35 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274059297
Pakuotės kiekis	1000 vienetai
Grynas svoris	3,79 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,35 mm

CE SPECIFIKACIJOS

Vidinis sriegio skersmuo	3,15 mm
Sraigtinės dalies ilgis	36 mm
Būdingas takumo momentas	2400 Nmm
Būdingas galvutės traukimo parametras	16 N/mm ²
Būdinga tempimo galia	3200 N
Sukimosi koeficientas	≥ 1,5
Būdingas sukimosi pasipriešinimas	1,88 Nm
Būdinga sukimosi jėga	3,47 Nm