

HD SIMA DOBTÁRAS SZEGTEKERCS, 3,1×90 MM SZABVÁNYOS SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ SZÉNACÉL

HD29ASBFR



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Szerkezetkészítés, lapolás, teraszburkolás, merevítő tartók


TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Tárazási szög	16 °
Tekercs típus	Lapos
Tárazási típus	Dróttárazott
Huzal anyag	Szabványos szakítószilárdságú szénacél
Felületkezelés	Melegen galvanizált 3
Bevonat	Sencoted
Szeg fejének típusa	Teljes fejű
Szegszár típus	Simaszárú
Szegcsúcs típusa	Diamond
Szegcsúcs szöge	40 °
Első vezető drót távolság	14,2 - 15,5 mm
Második vezető drót távolság	33,5 - 34 mm
Szeg hossza	90 mm
Szeg átmérője	3,1 mm

LOGISZTIKAI ELŐÍRÁSOK

GTIN	8715274029573
Csomag mennyisége	900 darabok
Nettó súly	5,02 kg

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



CE SPECIFIKÁCIÓK

CE rögzítőelem típus	Kör keresztmetszetű sima szeg
Felület típus	bevonat típus 3
Bevonat hossz	61,5 mm
Fej-keresztmetszeti területe	37 mm
Jellemző áramlási nyomaték	2640 Nmm
Jellemző fej átmenő paraméter	22,45 N/mm ²
Jellemző szakítószilárdság	620 N/mm ²