



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

YDEEVNEDEKLARATION 31198040016 (v1)



Navn	AR+ Spånskruer Pan hoved Torx 20 BZ 4,0x16mm Fuld gevind
Vnr. Nr.	31198040016
GTIN	8715274244129

Tilsligtet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsligtet anvendelse	Selvskrærende skrue til trækonstruktioner
Unikke identifikationskode	31198040016
DOP No	31198040016
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1235

Declareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: 31198040016		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	3200 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	10 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	NPD
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	4800 N
Karakteristisk Brudmoment, stål	$f_{tor,k}$	3 Nm
Torsions Ratio	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥1,5
Korrosionsbeskyttelse		Elgalvaniseret, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 06-10-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Skrue diameter	d	4 mm
Hoveddiameter	d_h	8 mm
Skrue længde	L	16 mm
Gevindlængde	l_g	13,2 mm
Kernediameter	d_i	2,4 mm
Brandklasse		