



42RH55MS-8014

IZMANTOŠANA

Pielietojums koksne pie koksnes, grīdas apakšklāji


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Savienošanas veids	Savilkts ar plastmasu
Skrūvju galvas veids	Mazs ar 4 smailēm
Skrūvju padziļinājums	Senco drive 25
Skrūvju vītnes veids	2/3 raupjš
Apgriezieni minūtē	2300 RPM
Vada materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 304
Galvas diametrs	7 mm
Punkta veids	17. veida griešanas punkts
Punkta leņķis	23 °
Skrūvju garums	53,8 - 56,2 mm
Skrūvju diametrs	4,1 - 4,3 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274054384
Iepakojuma daudzums	1000 gabali
Neto svars	3,72 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

Iekšējais vītņotais diametrs	3,15 mm
Vītņotās daļas garums	36 mm
Raksturīgais atdeves moments	2400 Nmm
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	16 N/mm ²
Raksturīgā stiepes kapacitāte	3200 N
Griezes attiecība	≥ 1,5
Raksturīgā griezes pretestība	1,88 Nm
Raksturīgais griezes stiprums	3,47 Nm