



1G2101N

Táto klincovačka pre klince s D hlavou poskytuje všetky dôležité funkcie, ktoré chcete, za prijateľnú cenu. Jej kompaktný dizajn umožňuje ľahkú manipuláciu a ľahké držanie v ruke. 34 ° krátke radové zásobníky poskytujú vynikajúcu manévrovateľnosť a priamy výhľad na miesto klinčovania. Výkonná konštrukčná klincovačka, ktorá je určená pre širokú škálu spojovacích materiálov v troch priemeroch (2,9–3,1–3,3 mm) a v dĺžke od 50 do 90 mm.

APLIKÁCIE

Rámové konštrukcie, fošne, kompozitné drevo, drevená konštrukcia, konštrukcia podlahy, ploty, strechy

VLASTNOSTI

- Kvalitná poistka klinca pri nastreľovaní do šikmého povrchu
- Blokovanie nastreľovania naprázdno
- Nastaviteľný výfuk vzduchu 360°
- Hák na krokvu
- Voliteľný spúšťač
- Pohodlný úchop
- Beznástrojová hĺbka nastrelenia


TECHNICKÉ ÚDAJE

Bezolejový	Nie
Typ zoradovania	Zoradené papierom
Typ klinca	Pásované klince D-hlava
Obsahuje obal	Áno
Čistá hmotnosť	3,62 kg
Režim nástreľu	Kontaktný nástrel
Kapacita zásobníka	70 kusy
Veľkosť vstupu vzduchu	3/8" rýchlospojka
Spotreba vzduchu pri 60 výstreloch za minútu	283,2 l/m
Pracovný tlak	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIKÁCIA

Číslo položky	1G2101N
GTIN	0741474124631

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



FASTENERS

NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
GC páskovaný hladký klinec 2,87x55mm	Lesklé, základný štandardný ťah	GCxxAPBKR
HC páskovaný hladký klinec 3,1x75mm	Lesklé, základný štandardný ťah	HCxxAPBKR
GC páskovaný hladký klinec 2,87x75mm	Bežne pozinkovaná	GCxxAABKR
HC páskovaný hladký klinec 3,1x75mm	Bežne pozinkovaná	HCxxAAB
HC páskovaný hladký klinec 3,1x90mm	Lesklé, základný štandardný ťah	HCxxAPB

ACCESSORIES



NÁZOV	KÓD
Bezpečnostné okuliare	PC1166



NÁZOV	KÓD
Vzduchová hadica kit, univerzál PU, 10m x 8mm (vnút.) 12mm (vonk.)	4000660

MATCHING PRODUCTS



NÁZOV	KÓD
	AFN0004UK2



NÁZOV	KÓD
AC33024EU, bezolejový 230 V EU kompresor	AFN0004EU



NÁZOV	KÓD
AC32024, nízkošlučný kompresor	AFN0031



NÁZOV	KÓD
AC24080, nízkošlučný kompresor	AFN0034