



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENC O Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



LEISTUNGERKLÄRUNG S19NXBS (v0)

Name	S Klammer 44mm
Artikelnummer	S19NXBS
GTIN	8715274030272

Verwendungszweck und Kennzeichnung des Bauprodukts	
Hersteller	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Verwendungszweck(e)	Stiftförmiges Befestigungsmittel
Eindeutiger Kenncode	S19NXBS
DOP No	S19NXBS
Harmonisierte Norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Erklärte Leistungen		
Wesentlichen Merkmale: S19NXBS		Leistungen
Charakteristisches Fließmoment	$M_{y,k}$	1114 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	$f_{ax,k}$	5,6 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	$f_{head,k}$	37,3 N/mm ²
Charakteristische Zugfestigkeit	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsschutz		Verzinkt 12 µm, Nutzungsklassen 1 und 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ und $f_{head,k}$ sind bei einer charakteristischen Holzdicke von 350 kg/m³ geprüft worden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller, KYOCERA SENC O Netherlands B.V. von:

Ort, Datum: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENC O EMEA

Zusätzliche Informationen		
Klammerstärke	d	1,92 mm
Klammerrückenbreite Nennmaß	d_h	11,8 mm
Klammerlänge	L	44 mm
Beschichtungslänge	L_h	44 mm
Oberflächenart	Type	Beschichtung Typ 3
Brandverhalten		