



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ HC59ESBKR (v0)



Nume	HC Cui în bandă neted 3,1x90mm
Număr articol	HC59ESBKR
GTIN	8715274027623

Utilizare/Utilizări intenționate și identificarea produsului de construcție	
Fabricant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)	Dispozitiv de fixare cu filet dublu
Cod unic de identificare	HC59ESBKR
DOP No	HC59ESBKR
Standard armonizat	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Performanța (performanțe) declarată (declarate)		
Caracteristici esențiale pentru: HC59ESBKR		Performanța
Moment elastic specific	$M_{y,k}$	2570 Nmm
Parametri retragere	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Parametri strapungere	$f_{head,k}$	30,1 N/mm ²
Capacitatea caracteristică de tracțiune	$f_{tens,k}$	NPD
Durabilitate împotriva coroziunii		Galvanizat la cald, 55 μm, SC 1,2 & 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ oraz $f_{head,k}$ zostały przetestowane na drewnie o gęstości 350 kg/m³

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele KYOCERA SENCO Netherlands B.V. de către:

Locul și data emiterii: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Informații suplimentare		
Cui, diametru	d	3,1 mm
Secțiune transversală cap	d_h	30 mm
Cui, lungime	L	90 mm
Lungimea punctului	L_p	4 mm
Lungime acoperire	L_h	60 mm
Tip acoperire	Type	Tip acoperire 3
Reacție la foc		