

EC49AABKR**KÄYTTÖKOHEET**


Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	tavanomainen sinkitys
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Kannan leveys	6,22 - 6,6 mm
Kannan pituus	4,39 - 4,64 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Sileävirtinen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	36 °
Naulan pituus	45 mm
Naulan halkaisija	2,3 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274043678
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	3 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT**CE MERKINNÄT**

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, sileävirtinen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	29 mm
Kannan poikkileikkausalue	24 mm
Taivutusmomentti	1575 Nmm
Veto kannan läpi	22,45 N/mm ²
Langan vetolujuus	629 N/mm ²