



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

YDEEVNEDEKLARATION EL22AABH (v0)



Navn	EL ring coilsøm 2,3x55mm
Vnr. Nr.	EL22AABH
GTIN	8715274044897

Tilsligtet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsligtet anvendelse	Befæstelseselement af dyveltypen
Unikke identifikationskode	EL22AABH
DOP No	EL22AABH
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: EL22AABH		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	1523 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	8,9 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	22,4 N/mm ²
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsbeskyttelse		Elgalvaniseret, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Søm diameter	d	2,3 mm
Tværsnitsareal, hoved	d_h	23 mm
Søm længde	L	55 mm
Gevindlængde	l_g	36 mm
Længde, spids	L_p	3,6 mm
Overfladetype	Type	Overfladetype 3
Brandklasse		