



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

TOIMIVUSDEKLARATSIOON 42R55MX (v4)



Nimi	Puidukruvi PH2 roostevaba teras AISI 316 4,2x55mm
Tootekood	42R55MX
GTIN	8715274059297

Kavandatud kasutusala(d) ja ehitustoote identifitseerimine	
Tootja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Kavandatud kasutusala(d)	Isekeermestavad kruvid puitkonstruktsioonidele
Kordumatu identifitseerimiskood	42R55MX
DOP No	42R55MX
Ühtlustatud standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareeritud toimivus		
Põhiomadused: 42R55MX		Toimivus
Iseloomulik tootlusmoment	$M_{y,k}$	2400 Nmm
Iseloomulik parameeter	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Iseloomulik tõmbe mahtuvus	$f_{tens,k}$	3200 N
Iseloomulik väändetugevus	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Väände suhe	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Korrosioonikaitse	Roostevaba teras A4 (CRC III), SC 1, 2 ja 3, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m³

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud KYOCERA SENCO Netherlands B.V. nimel ja volitusel poolt:

Väljastamise koht ja kuupäev: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisainformatsioon		
Kruvi diameeter	d	4,2 mm
Pea läbimõõt	d_h	7 mm
Kruvi pikkus	L	55 mm
Keerme pikkus	l_g	36 mm
Keerme sisemine läbimõõt	d_i	3,15 mm
Reaktsioon tulele		