



10F2001N

SENCO DuraSpin DS742-AC on ihanteellinen yleistyökalu, jolla voi kiinnittää monenlaisia ruuveja erilaisiin materiaaleihin. Sen nopeussäätöinen suuren väännön tarjoava moottori pyörii jopa 2 500 kierrosta/min, joten 25-75 mm:n ruuvit kiinnittyvät vaivattomasti tiiviisiin pintoihin. Ruuvien pituussäätö tehdään työkaluvapaasti, joten töiden välillä vaihtaminen on nopeaa. Patentoitu ruuvinauhaohjain takaa tasaisen syötön ja nopeamman latauksen jokaisen nauhan jälkeen.

KÄYTTÖKOHTEET

Terassinkannet, terassinkannet, pehmeät puulajit, kipsilevytyt, ohuet metallirakenteet, lavat ja puupakkaus, levytykset, välipohjarakenteet, puu-puuhun sovellukset, kuitulevyt puu- tai peltirankaan, eristelevytykset, komposiitti, kipsi teräsrankaan, kipsi peltirankaan, kipsi puurankaan

OMINAISUUDET

- Vahva, vääntävä moottori
- Ennakoiva ruuvinsyöttö
- Säädetty vyökoukku
- Lukittava syvyydensäätö
- Työkaluton syvyydensäätö
- Avaimeton ruuvipituuden säätö
- Suunnanvaihdin
- Vahva virtajohto
- Ruuviohjain
- Kärjen lukitsin
- Tarkkuusliipaisin


TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila-alue	4 - 40 °C
Mitat	436 x 82 x 245 mm
Sisältää salkun	Ei
Nettopaino	3,5 kg
Laukaisutapa	säädetty lukituksella
Momentti	11 Nm

IDENTIFIINTI

Nimike	10F2001N
CTIN	8715274261577

KIINNITTIMEN TIEDOT



3,5 - 5,5 mm



KIINNITTIMET

KUVAUS

Kipsilevyruuvi raskaaseen teräkseen PH2 clear zinc 3,5x45mm
Nauharuuvi hobau SD25 clear zinc 4,2x55mm
Kipsilevyruuvi raskaaseen teräkseen PH2 weatherex 3,5x30mm
Puulattia-/terassiruuvi puhun SQ2 keltapassivoitu 4,2x55mm
Nauharuuvi hobau SD25 ruostumaton teräs AISI 304 4,5x75mm

VIIMEISTELY

Clear zinc
Clear zinc
Weatherex II
Keltapassivoitu

KOODI

QxxMC
RxxMC
QxxMW
WxxMY
RHxxMS

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS

Metallirakenteille tarkoitettu suukappalekappale DS50, DS5525 ja DS5550 (13-25mm)

KOODI

FC0948EU



KUVAUS

DuraSpin kärki Sqaure2 195mm, IP-pakkaus EA0330B

KOODI

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

DS722-18V EU High Speed / High Torque 75mm 10C2001N

KOODI