



42GS41MW

TAIKYMO SRITYS

Apvalkalai, medienos tvirtinimas prie plieno


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sujungimo rūšis	Plastikinis sujungimas
Varžto galvutės rūšis	Plokščias su 8 briaunomis
Varžto įpjova	Kvadratinis 2
Varžto sriegio tipas	Smulkus
Sūčiai per minutę	2300 RPM
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	„Weatherex II“
Galvutės skersmuo	9 mm
Galiuko tipas	Savaiminio gręžimo sparnai
Galiuko kampas	110 °
Varžto ilgis	39,8 - 42,2 mm
Varžto skersmuo	4,1 - 4,4 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8718035002075
Pakuotės kiekis	1000 vienetai
Grynas svoris	3,5 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



CE SPECIFIKACIJOS

Medžiagos nurodymas ant CE ženklo	Nelegiruotas plienas
Vidinis sriegio skersmuo	3,5 mm
Sraigtinės dalies ilgis	29,3 mm