



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON 39S30MW (v2)



|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Nimi      | Kipsikruvi puit-ja metallkarkassile PH2 weatherex 3,9x30mm |
| Tootekood | 39S30MW                                                    |
| GTIN      | 8715274023212                                              |

| Kavandatud kasutusala(d) ja ehitustoote identifitseerimine |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tootja                                                     | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Kavandatud kasutusala(d)                                   | Mehaaniline kinnitusvahend                                 |
| Kordumatu identifitseerimiskood                            | 39S30MW                                                    |
| DOP No                                                     | 39S30MW                                                    |
| Ühtlustatud standard                                       | EN 14566:2008+A1:2009                                      |
| AVCP                                                       | 4                                                          |

| Deklareeritud toimivus |          |
|------------------------|----------|
| Põhiomadused: 39S30MW  | Toimivus |
| Reaktsioon tulele      |          |
| Paindemoment           |          |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud KYOCERA SENCO Netherlands B.V. nimel ja volitusel poolt:

Väljastamise koht ja kuupäev: Lelystad, 27-11-2025

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Lisainformatsioon        |       |         |
|--------------------------|-------|---------|
| Kruvi diameeter          | $d$   | 3,9 mm  |
| Pea läbimõõt             | $d_h$ | 8 mm    |
| Kruvi pikkus             | $L$   | 30 mm   |
| Keerme pikkus            | $l_g$ | 25,5 mm |
| Keerme sisemine läbimõõt | $d_i$ | 2,7 mm  |
| Reaktsioon tulele        |       |         |