



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ 42R55MX (v4)



Nume	Șurub de pardoseli pentru lemn pe lemn PH2 oțel inoxidabil AISI 316 4,2x55mm
Număr articol	42R55MX
GTIN	8715274059297

Utilizare/Utilizări intenționate și identificarea produsului de construcție	
Fabricant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)	Șuruburi autofiletante pentru structuri din lemn
Cod unic de identificare	42R55MX
DOP No	42R55MX
Standard armonizat	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Performanța (performanțe) declarată (declarate)		
Caracteristici esențiale pentru: 42R55MX		Performanța
Moment elastic specific	$M_{y,k}$	2400 Nmm
Parametri retragere	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Parametri strapungere	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Capacitatea caracteristică de tracțiune	$f_{tens,k}$	3200 N
Rezistență specifică la torsiune	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Raportul caracteristic de torsiune	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Durabilitate împotriva coroziunii		Oțel inoxidabil A4 (CRC III), SC 1,2 & 3, EN 1995-1-1

fax,k oraz fhead,k zostały przetestowane na drewnie o gęstości 350 kg/m³

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele KYOCERA SENCO Netherlands B.V. de către:

Locul și data emiterii: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Informații suplimentare		
Șurub, diametru	d	4,2 mm
Diametrul capului	d_h	7 mm
Șurub, lungime	L	55 mm
Lungime parte filetată	l_g	36 mm
Diametru interior filetat	d_i	3,15 mm
Reacție la foc		