

HD29ASBFR



TAIKYMO SRITYS

Rėmai, apvalkalai, terasos danga, santvaros


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sugretinimo kampas	16 °
Tipo suvyniojimas	Plokščias
Sujungimo rūšis	Vielinis sujungimas
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Karštai cinkuotas, 3
Danga	„Sencoted“
Vinies galvutės rūšis	Apvali galvutė
Vinies strypelio rūšis	Lygus strypelis
Galiuko tipas	Deimantas
Galiuko kampas	40 °
Atstumas iki pirmosios jungiančios vielos	14,2 - 15,5 mm
Atstumas iki antrosios jungiančios vielos	33,5 - 34 mm
Vinies ilgis	90 mm
Vinies skersmuo	3,1 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274029573
Pakuotės kiekis	900 vienetai
Grynas svoris	5,02 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



CE SPECIFIKACIJOS

CE tvirtinimo detalės tipas	Apvalaus skerspjuvio paprasto strypelio vinis
Dangos tipas	Dangos 3 tipas
Dangos ilgis	61,5 mm
Galvutės skerspjuvio plotas	37 mm
Būdingas takumo momentas	2640 Nmm
Būdingas galvutės traukimo parametras	22,45 N/mm ²
Būdinga tempimo jėga	620 N/mm ²