



## XL3057

Ar SNS50XP var dzīt 16. izmēra skavas ar garumu no 32 mm līdz 63 mm. Tas ir pietiekami jaudīgs un ātrs pat visgrūtākajiem karkasu izgatavošanas un apšuvuma darbiem, jo tas ir izstrādāts, ņemot vērā mūsdienu cietās koksnes un laminātu prasības. Jaudu var noregulēt atbilstoši stiprināmā materiāla veidam.

### IZMANTOŠANA

Seguma ieklāšana, mēbeles, paletes un redeļu kastes, apšuvuma darbi, grīdas apakšklāji, dēļi

### FUNKCIJAS

- 360° regulējama izplūde
- Regulējams naglu iedzišanas dziļums ar dziļuma bloķēšanu
- Augšējās ielādes magazīna
- EZ caurspīdīga magazīna

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Darba temperatūras diapazons          | -18 - 49 °C         |
| Bez eļļas                             | Nē                  |
| Savienošanas veids                    | Savilkts ar līmi    |
| Izmēri                                | 365 x 92 x 305 mm   |
| Iekļauts koferis                      | Nē                  |
| Neto svars                            | 2,7 kg              |
| Izšaušanas režīms                     | Duāls               |
| Magazīna ietilpība                    | 160 gabali          |
| Gaisa ieplūdes izmērs A               | 3/8" aptverošā daļa |
| Gaisa patēriņš ar 60 šāvieniem minūtē | 185 l/m             |
| Skavu sērija                          | N veida skava       |

### IDENTIFIKĀCIJA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Preces numurs | XL3057        |
| GTIN          | 8715274018393 |



## TVIRTINIMO DETALĒS

| NOSAUKUMS                                              | APDARE                          | KODS    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| N skavas, 63 mm                                        | Parasts cinkots                 | NxxBABB |
| N skavas, 63 mm                                        | Spilgta pamata standarta stiepe | NxxBRBB |
| N skavas, 38 mm                                        | Cinka pārklājums 12 mikroni     | NxxBXBB |
| N skavas, 50 mm                                        | Spilgta pamata standarta stiepe | NxxBRBB |
| N skavas, 57 mm, īpaši spēcīgi cinkotas 12 mikroni ETA | Cinka pārklājums 12 mikroni     | NxxBXBB |

## PIEDERUMI



| NOSAUKUMS                                                     | KODS    |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Ar 320 sēriju saderīgs gaisa spraudnis, 3/8" NPT, ārējā vitne | 4000110 |



| NOSAUKUMS                                                                                       | KODS    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gaisa šļūtenes komplekts, universāla, 10 m x 8 mm (iekšējais diametrs) 12 mm (ārējais diametrs) | 4000660 |

## SUDERINAMI PRODUKTAI



| NOSAUKUMS                                 | KODS      |
|-------------------------------------------|-----------|
| AC32024UK, zema trokšņa kompresors, 230 V | AFN0031UK |



| NOSAUKUMS                        | KODS    |
|----------------------------------|---------|
| AC24080, zema trokšņa kompresors | AFN0034 |



| NOSAUKUMS                                | KODS      |
|------------------------------------------|-----------|
| AC33024EU, 230 V EU kompresors bez eļļas | AFN0004EU |



| NOSAUKUMS                        | KODS    |
|----------------------------------|---------|
| AC32024, zema trokšņa kompresors | AFN0031 |