



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

TOIMIVUSDEKLARATSIOON 42W55MW (v5)



Nimi	Põranda/terrassikruvi puidule SD25 weatherex 4,2x55mm
Tootekood	42W55MW
GTIN	0741474208362

Kavandatud kasutusala(d) ja ehitustoote identifitseerimine	
Tootja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Kavandatud kasutusala(d)	Isekeermestavad kruvid puitkonstruktsioonidele
Kordumatu identifitseerimiskood	42W55MW
DOP No	42W55MW
Ühtlustatud standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareeritud toimivus		
Põhiomadused: 42W55MW		Toimivus
Iseloomulik tootlusmoment	$M_{y,k}$	3283 Nmm
Iseloomulik parameeter	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Iseloomulik tõmbe mahtuvus	$f_{tens,k}$	4700 N
Iseloomulik väändetugevus	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Väände suhe	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Korrosioonikaitse	Weatherex II, 1000 h, SC 1, 2 ja 3, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m³

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud KYOCERA SENCO Netherlands B.V. nimel ja volitusel poolt:

Väljastamise koht ja kuupäev: Lelystad, 02-09-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisainformatsioon		
Kruvi diameeter	d	4,2 mm
Pea läbimõõt	d_h	8 mm
Kruvi pikkus	L	55 mm
Keerme pikkus	l_g	36 mm
Keerme sisemine läbimõõt	d_i	3,15 mm
Reaktsioon tulele		