



222001N

Das universelle System zum unsichtbaren Nageln von Fensterecken, Sprossen-/Butzenglasrahmen, Möbelfertigung etc.

ANWENDUNGEN

Stoßfugen, Einrichtungsgegenstände, Türen und Fenster, Schränke

MERKMALE

- Leerschussicherung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Ölfrei	Nein
Legierungstyp	Papiermagaziniert
Dimensionen	322 x 81 x 249 mm
Inklusive Koffer	Nein
Nettogewicht	2,8 kg
Auslöseart	Einzel
Magazinkapazität	120 Stücke
Lufteinlass Größe A	3/8" Innen
Luftbedarf bei 60 Schüssen pro	107,3 l/m
Minute	

IDENTIFIZIERUNG

Artikelnummer	222001N
GTIN	0741474301063



0° 25GA

BEFESTIGER

NAME	oberfläche	CODE
Senclamp 14mm	Blank Standardzugfestigkeit	YxxBFA
Senclamp 8mm	Blank Standardzugfestigkeit	YxxBFA
Senclamp 11mm	Blank Standardzugfestigkeit	YxxBFA
Senclamp 8mm	Blank Standardzugfestigkeit	YxxBFA
Senclamp 14mm	Blank Standardzugfestigkeit	YxxBFA

ZUBEHÖR



NAME	CODE	NAME	CODE
O-Ring Fett Tribolube (1 Tube 100g)	YB0123	Spezialöl für Druckluftnagler mit Feuchteschutz	PC1295

VERGLEICHBARE PRODUKTE



NAME	CODE	NAME	CODE
PC 1250 Kompressor	PC1250EU	PC 1250 Kompressor, 110V	PC1250UK1



NAME	CODE
PC 1249 Kompressor	PC1249EU