



9W2001N

PS20XP pagamintas iš patvarių, labai tvirtų komponentų, buvo sukurtas taip, kad būtų itin efektyvus ir ilgaamžis. Dėl NAUJOS įrankio konstrukcijos galima puikiai valdyti tvirtinimo detalę ir užtikrinti neprilygstamas įkalimo savybes. Įkala 25mm 16 dydžio kabės nuo 16 iki 50 mm.

TAIKYMO SRITYS

Galinės jungtys, gofruotų dėžių tvirtinimas, izoliacinės lentos, grebėstai

YPATYBĖS

- EZ-Clear dėtuvė
- Reguliuojamas įkalimo gylis su gylio fiksatoriumi

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbinės temperatūros intervalas	-18 - 49 °C
Be alyvos	Ne
Sujungimo rūšis	Sujungimas klizais
Išmatavimai	387 x 89 x 254 mm
Pridedama dėžė	Taip
Grynas svoris	2,4 kg
Kalimo režimas	Dvigubas
Dėtuvės talpa	160 vienetai
Oro įleidimo angos dydis	3/8" vidinis sriegis
Oro naudojimas esant 60 įkalimų per minutę	97 l/m
Kabės serija	P tipo kabė

IDENTIFIKAVIMAS

Prekės numeris	9W2001N
GTIN	8715274237800



STIPRINĀJUMI

PAVADINIMAS	APDAILA	KODAS
P kabē 38 mm 12 mikronų, Sencoted	Dengtas cinkas, 12 mikronų	PxxBXBB
P kabē, 38 mm	Paprastas cinkuotas	PxxBABB
P kabē 35 mm 12 mikronų, Sencoted	Dengtas cinkas, 12 mikronų	PxxBXBB
P kabē 25 mm 12 mikronų, Sencoted	Dengtas cinkas, 12 mikronų	PxxBXBB
P kabē, 25 mm	Paprastas cinkuotas	PxxBABB

SASKAŅOTI IZSTRĀDĀJUMI



PAVADINIMAS	KODAS
AC24016, tyliai veikiantis kompresorius	AFN0022



PAVADINIMAS	KODAS
AC33024UK2 kompresorius be alyvos, 230 V, JKAFN0004UK2	



PAVADINIMAS	KODAS
AC33024EU kompresorius be alyvos, 230 v, ESAFN0004EU	



PAVADINIMAS	KODAS
AC24080, tyliai veikiantis kompresorius	AFN0034