

# SC15, ATTACHE ONDULÉE, SÉLECT.



## 6N2001N

L'outil polycalent SC15 permet d'enfoncer des attaches de 9,5, 12,7 et 15,9mm pour des joints plus solides et donc moins d'opérations d'assemblages. Cette agrafeuse pneumatique de la série Pro est conçue pour un large éventail d'applications.

### APPLICATIONS

Encadrements de portes et de fenêtres, palettes, meubles

### CARACTÉRISTIQUES

- Echappement d'air réglable à 360°
- Poignée confortable
- Sélection du mode de tir

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression de service	-18 - 49 °C
Sans huile	Non
Type de liaison	Liaison collée
Dimensions	300 x 82 x 282 mm
Livré en coffret	Non
Poids net	2,41 kg
Mode de tir	Tir séquentiel / tir à touche
Capacité du magasin	73 pièces
Entrée d'air taille A	1/4" femelle
Consommation d'air à 60 coups	99 l/m par minute

### IDENTIFICATION

Numéro d'article	6N2001N
GTIN	0741474119309



## MANUEL ATTACHES CONNEXES

NOM	FINITION	CODE
Attache ondulée 15,9mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	XxxNRA
Attache ondulée 12,7mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	XxxNRA
Attache ondulée 9,5mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	XxxNRA
Attache ondulée 15mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	WWxxNRA
Attache ondulée 12mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	WWxxNRA

## ACCESSOIRES



NOM	CODE
Lunettes de sécurité	PC1166



NOM	CODE
Lubrifiant Trio 12, 4oz	YB0123

## PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
PC1250, midi compresseur	PC1250EU



NOM	CODE
PC1249, midi compresseur	PC1249EU



NOM	CODE
PC1250, midi compresseur, 110 V	PC1250UK1