


SENCOPLUS GS RULLANAULA 2,8X47MM RUOSTUMATON TERÄS AISI 316



SPL-GS20AUBCR

KÄYTTÖKOHEET

Pakkaukset, lavat ja puupakkaus, aluskatteet

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	16 °
Sidostyyppi	Tasarulla
Sidostyyppi	Muovisidottu 16mm
Lankamateriaalli	Ruostumaton teräs AISI 316
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Kupukanta
Kannan halkaisija	6,5 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	47 mm
Naulan halkaisija	2,8 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274140063
Pakkauksen määrä	1200 kappaletta

CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Kierteisen osan pituus	39 mm
Taivutusmomentti	3443 Nmm
Veto kannan läpi	27,73 N/mm ²
Langan kapsiteetti	4,16 N