



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENC0 Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT KE59APB (v0)

Név	KE gyűrűs szalagtáras szeg 3,3x90mm
Cikkszám	KE59APB
GTIN	4032933217701

Rendeltetésszerű használat/felhasználási terület és termék azonosítása	
Gyártó	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Felhasználás célja(i)	Dübeles rögzítőelem
Egyedi azonosító kódja	KE59APB
DOP No	KE59APB
Harmonizált szabvány	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)		
Fontos jellemzők: KE59APB		Teljesítmény
Jellemző áramlási nyomaték	$M_{y,k}$	4221 Nmm
Visszavonási paraméterek	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Jellemző fej átmenő paraméter	$f_{head,k}$	14,5 N/mm ²
Jellemző szakítókéesség	$f_{tens,k}$	NPD
Korrózióval szembeni ellenálló képesség	Szénacél, SC 1, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ és a $f_{head,k}$ tesztelése jellemző fa sűrűségeen történik 350 kg/m³

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Aláírva a KYOCERA SENC0 Netherlands B.V. megbízásából és nevében által:

Kiállítás helye és dátuma: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENC0 EMEA

További információk		
Szeg átmérője	d	3,3 mm
Fej-keresztmetszeti területe	d_h	33 mm
Szeg hossza	L	90 mm
Menethossz	l_g	18 mm
Tűzállóság	L_p	4,3 mm
Bevonat hossz	L_h	52 mm
Felület típus	Type	bevonat típus 3
Hajlítóerő		