



5H9211N-L

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Síntartó gipszkartonhoz, bedeszkázás, taréjszelemen, mennyezetrács betonra, betonformák


TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési hőmérséklet-tartományok	-7 - 49 °C
Tárazási típus	Műanyagtáras
Szeg típusa	Acél és Betonszeg
Méret	459 x 139 x 340 mm
Hordtáskát tartalmaz	Igen
Nettó súly	3,6 kg
Tűzelési mód	Egyenkénti
Tárkapacitás	42 darabok
Akkumulátorok száma a készletben	2 darabok
Gázpatron hossza	165 mm
Kapacitás per gázpatron	1200

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	5H9211N-L
GTIN	8715274169606

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



KÖTŐELEMÉK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
Normál acél és betonszeg, 19 mm	Normál horganyzott (sárgára krómozott)	SCPxxxx
Normál acél és betonszeg, 22 mm	Normál horganyzott (sárgára krómozott)	SCPxxxx
Normál acél és betonszeg, 38 mm	Normál horganyzott (sárgára krómozott)	SCPxxxx
Normál acél és betonszeg, 40 mm	Normál horganyzott (sárgára krómozott)	SCPxxxx
Normál acél és betonszeg, 15 mm	Normál horganyzott (sárgára krómozott)	SCPxxxx

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
	918ABT



NÉV	CODE
Mágneses orr rész SGP40/L-hez	HC0697

MATCHING PRODUCTS



NÉV	CODE
Polar gázpatron, buboréksomagolás, 40 g	PC1307P



NÉV	CODE
Polar gázpatron, 40 g	PC1308P