



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

SUORITUSTASOILMOITUS 42R45MYN (v4)



Kuvaus	Nauharuuvi hobau PH2 keltapassivoitu 4,2x45mm
Nimike	42R45MYN
GTIN	8715274251820

Aiottu käyttötarkoitus, sekä rakennustuotteen tunnistetiedot	
Valmistaja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Aiottu käyttötarkoitus	Itsekierteittävät ruuvit puurakenteisiin
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	42R45MYN
DOP No	42R45MYN
Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuuden: 42R45MYN		Suoritustaso
Taivutusmomentti	$M_{y,k}$	3283 Nmm
Ulosvetoarvo	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Veto kannan läpi	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Langan kapsiteetti	$f_{tens,k}$	4700 N
Vääntövoima	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Vääntöarvo (N/mm)	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Korroosiosuojaus		Sinkitty, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ on testattu puun ominaistiheydellä 350 kg/m³

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu KYOCERA SENCO Netherlands B.V. puolesta ja lukuun:

Julkaisupaikka ja päivämäärä: Lelystad, 02-09-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisätiedot		
Ruuvien halkaisija	d	4,2 mm
Kannan halkaisija	d_h	7 mm
Ruuvien pituus	L	45 mm
Kierteisen osan pituus	l_g	30 mm
Kierteen sisähalkaisija	d_i	2,95 mm
Reagointi tulee		