

KE59APB



IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, apšuvuma darbi, grīdas apakšklāji, seguma ieklāšana, kopnes, paletes un redeļu kastes


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Stiprinājumu leņķis	34 °
Savienošanas veids	Savilkts ar papīru
Vada materiāls	Standarta stiepes oglekļa tērauds
Apdare	Spilgta pamata standarta stiepe
Pārklājums	Pārklāts
Naglu galvu veids	Galva ar klipsi
Galvas platums	6,71 - 7,21 mm
Galvas garums	5,08 - 5,59 mm
Naglu kāta veids	Gredzena kāts
Punkta veids	Dimants
Punkta leņķis	40 °
Naglu garums	90 mm
Naglu diametrs	3,3 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	4032933217701
Iepakojuma daudzums	3000 gabali
Neto svars	18,59 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

CE stiprinājuma veids	Apļa šķērsriezuma gredzena kāta nagla
Pārklājuma veids	Pārklājuma 3. veids
Pārklājuma garums	52 mm
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	33 mm
Vītņotās daļas garums	18 mm
Raksturīgais atdeves moments	4221 Nmm
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	14,5 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	621 N/mm ²