



## 302084N

Az SKSXP pneumatikus tűzőgép különféle változatai 19 és 38 mm közötti tűzőkapcsokat lönek. Ez az Xtreme Pro tűzőgép sokféle fafeldolgozó alkalmazásban használható. A különböző modellek melyek 2 különböző nyomtávú és 3 különböző koronaszélességgel rendelkező tűzőkapcsot lönek, gyakorlatilag karbantartást nem igényelnek, mivel csak két mozgó O-gyűrűje és olajmentes működése van. A sokoldalúságot és a csendes működés ötvözi ezt a tűzőgép.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lapolás, bútorkészítés, padlózatkészítés, raklap- és ládakészítés

### TULAJDONSÁGOK

- Ez-clear tár
- Olajmentes
- Hosszú, 25 mm-es ajak

### TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési hőmérséklet-tartományok	-18 - 49 °C
Olajmentes	Igen
Tárazási típus	Ragasztott
Méretek	314 x 51 x 238 mm
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	1,9 kg
Tűzelési mód	Sorozat
Tárkapacitás	145 darabok
Levegő bemenet méret A	1/4" belső menetes
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	61,2 l/m
Tűzőkapocs sorozat	N tűzőkapocs
Alternatív tűzőkapocs sorozat	O tűzőkapocs

### AZONOSÍTÁS

Cikkszám	302084N
GTIN	0741474301209



## KÖTŐELEMOK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
N tűzőkapocs, 25 mm	Sima szabvány szakitószilárdság	NxxBRBB
N tűzőkapocs, 28 mm	Normál horganyzott	NxxLAB
N tűzőkapocs, 38 mm	Horganyzott 12 mikron	NxxBXBB
N tűzőkapocs, 22 mm	Sima szabvány szakitószilárdság	NxxBRBB
N tűzőkapocs, 19 mm	Sima szabvány szakitószilárdság	NxxBRBB

## KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
Levegőtömlő készlet, univerzális, 10 m × 6,5 mm (b.á.) 10 mm (k.á.)	4000650



NÉV	CODE
Air plug 320 csatlakozóadapter, kompatibilis, 1/4" NPT, csatlakozódugó	4000100

## MATCHING PRODUCTS



NÉV	CODE
AC12824 csendes kompresszor	AFN0035



NÉV	CODE
AFN0036UK2 csendes kompresszor	AFN0036UK2



NÉV	CODE
AFN0037UK2 csendes kompresszor	AFN0037UK2



NÉV	CODE
AC12824UK csendes kompresszor	AFN0035UK