



2G2121N

Táto klincovačka pre klince s D hlavou poskytuje všetky dôležité funkcie, ktoré chcete, za prijateľnú cenu. Jej kompaktný dizajn umožňuje ľahkú manipuláciu a ľahké držanie v ruke. 34 ° krátke radové zásobníky poskytujú vynikajúcu manévrovateľnosť a priamy výhľad na miesto klincovania. Výkonná konštrukčná klincovačka, ktorá je určená pre širokú škálu klinčov v troch priemeroch (2,87–3,1–3,3 mm) a v dĺžke od 50 do 100mm.

APLIKÁCIE

Lamely, palubovka, ploty, rámové konštrukcie, palety a prepravky, opláštenia, obklady stien, konštrukcia podlahy

VLASTNOSTI

- Kvalitná poistka klinca pri nastreľovaní do šikmého povrchu
- Blokovanie nastreľovania naprázdno
- Nastaviteľný výfuk vzduchu 360°
- Hák na krokvu
- Voliteľný spúšťač
- Pohodlný úchop
- Beznástrojová hĺbka nastrelenia


TECHNICKÉ ÚDAJE

Bezolejový	Nie
Typ zoraďovania	Zoradené papierom
Typ klinca	Pásované klince D-hlava
Obsahuje obal	Áno
Čistá hmotnosť	3,81 kg
Režim nástreľu	Kontaktný nástrel
Kapacita zásobníka	70 kusy
Veľkosť vstupu vzduchu	3/8" rýchlospojka
Spotreba vzduchu pri 60 výstreloch za minútu	311,5 l/m
Pracovný tlak	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIKÁCIA

Číslo položky	2G2121N
GTIN	0741474125218

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



FASTENERS

NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
GC páskovaný hladký klinec 2,87x55mm	Lesklé, základný štandardný ťah	GCxxAPBKR
HC páskovaný hladký klinec 3,1x75mm	Lesklé, základný štandardný ťah	HCxxAPBKR
GC páskovaný hladký klinec 2,87x75mm	Bežne pozinkovaná	GCxxAABKR
HC páskovaný hladký klinec 3,1x75mm	Bežne pozinkovaná	HCxxAAB
HC páskovaný hladký klinec 3,1x90mm	Lesklé, základný štandardný ťah	HCxxAPB

ACCESSORIES



NÁZOV	KÓD
Mazací olej pre pneumatické náradie s ochranou proti vlhkosti	PC1295



NÁZOV	KÓD
Vzduchová spojka, s 320 kompatibilné, 3/8" NPT, kolík "samec", blister	4000110

MATCHING PRODUCTS



NÁZOV	KÓD
AC24016, nízkoohlučný kompresor	AFN0022



NÁZOV	KÓD
AC20224BL-EU, vzduchový kompresor 230 V	AFN0038EU



NÁZOV	KÓD
	AFN0004UK2



NÁZOV	KÓD
AC32024, nízkoohlučný kompresor	AFN0031