



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

SUORITUSTASOILMOITUS MN17AABMR (v0)



Kuvaus	MN ankkurinaula 3,8x38mm
Nimike	MN17AABMR
GTIN	8715274041742

Aiottu käyttötarkoitus, sekä rakennustuotteen tunnistetiedot	
Valmistaja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Aiottu käyttötarkoitus	Tapin tyyppinen kiinnike
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	MN17AABMR
DOP No	MN17AABMR
Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuuden: MN17AABMR		Suoritustaso
Taivutusmomentti	$M_{y,k}$	6850 Nmm
Ulosvetoarvo	$f_{ax,k}$	6,99 N/mm ²
Veto kannan läpi	$f_{head,k}$	NPD
Langan kapsiteetti	$f_{tens,k}$	NPD
Korroosiosuojaus		Sinkitty, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ on testattu puun ominaistiheydellä 350 kg/m³

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu KYOCERA SENCO Netherlands B.V. puolesta ja lukuun:

Julkaisupaikka ja päivämäärä: Lelystad, 22-10-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisätiedot		
Naulan halkaisija	d	3,8 mm
Kannan poikkileikkausalue	d_h	50 mm
Naulan pituus	L	38 mm
Kierteisen osan pituus	l_g	31 mm
Naulan kärjen pituus	L_p	5,1 mm
Pinnoitteen tyyppi	Type	Pinnoite tyyppi 3
Reagointi tuleen		