

**31048060060****TOEPASSINGEN**

Hout op hout toepassingen, planken, balken, planken

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Schroef type kop	Verzonken met punt
Schroef recess	Torx 30
Schroefdraad type	Deeldraad
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Helder verzinkt
Kop diameter	12 mm
Punt type	Scherp met schachtribben
Schroeflengte	60 - 60 mm
Schroefdiameter	6 - 6 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274243900
Verpakkingshoeveelheid	200 stuks
Nettogewicht	1,444 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

6 - 6 mm

CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Veelzijdige houtschoef
Materiaal notificatie op CE label	Carbon staal
Binnendraad diameter	3,6 mm
Draadlengte	36 mm
Karakteristieke buigmoment	9600 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	14 N/mm ²
Karakteristieke treksterkte	11000 N
Torsieverhouding	≥1.5
Karakteristieke torsieweerstand	9,5 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	9,5 Nm