



9T2001N

Construit din componente durabile, cu rezistență ridicată, capsatorul PS15XP a fost dezvoltat pentru a asigura o performanță și o longevitate extreme. Construcția NOULUI sistem de antrenare permite controlarea superioară a organului de fixare și o capacitate de antrenare de neegalat. Permite introducerea capselor cu coroană de 1", de calibru 16, de la 5/8 până la 1½.

APLICAȚII

Îmbinări lemn, cutie cuie ondulate, plăci izolație, șipcă

CARACTERISTICI

- Magazie EZ-Clear
- Adâncime de pătrundere ajustabilă cu blocaj pe adâncime

SPECIFICAȚII TEHNICE

Temperatură de funcționare	-18 - 49 °C
Fără ulei	Nu
Tip colaționare	Colaționare cu adeziv
Dimensiuni	387 x 105 x 229 mm
Include cutie de păstrare	Da
Greutate netă	2,3 kg
Mod de împușcare	Dual
Capacitate magazie	160 bucăți
Mărime gură de admisie aer	3/8" mamă
Consum de aer la 60 de împușcături pe minut	90 l/m
Serie capsă	Capsă P

IDENTIFICARE

Număr articol	9T2001N
GTIN	8715274236148



ELEMENTE DE FIXARE

NUME		COD
Capsă P 16mm		PxxBMA
Capsă P 16mm	Zinc placat, 12 microni	PxxBXBB
Capsă P 38mm	Zinc placat, 12 microni	PxxBXBB
Capsă P 22mm	Galvanizat normal	PxxBABB
Capsă P 16mm	Galvanizat normal	PxxBABB

ACCESORII



NUME	COD
Ulei de lubrifiere pentru unelte pneumatice cu protecție la umezeală	PC1295



NUME	COD
Racord de aer universal 3/8" NPT, tată	4000110

PRODUSE POTRIVITE



NUME	COD
AC24050UK 110V, compresor cu nivel redus de zgomot	AFN0033UK



NUME	COD
AC32024UK, compresor cu nivel redus de zgomot, 230V	AFN0031UK



NUME	COD
AC24016, compresor cu nivel redus de zgomot	AFN0022



NUME	COD
AC24080, compresor cu nivel redus de zgomot	AFN0034