



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 42R55MX (v4)



Név	Fapadló-fa csavar PH2 rozsdamentes acél, AISI 316 4,2x55mm
Cikkszám	42R55MX
GTIN	8715274059297

Rendeltetésszerű használat/felhasználási terület és termék azonosítása	
Gyártó	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Felhasználás célja(i)	Önmetsző csavarok faszerkezetekhez
Egyedi azonosító kódja	42R55MX
DOP No	42R55MX
Harmonizált szabvány	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)		
Fontos jellemzők: 42R55MX		Teljesítmény
Jellemző áramlási nyomaték	$M_{y,k}$	2400 Nmm
Visszavonási paraméterek	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Jellemző fej átmenő paraméter	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Jellemző szakítóképeség	$f_{tens,k}$	3200 N
Csavarodási szilárdsági jellemző	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Torziós arány	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Korrózióval szembeni ellenálló képesség		Rozsdamentes acél, A4 (CRC III), SC 1, 2 és 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ és a $f_{head,k}$ tesztelése jellemző fa sűrűségen történik 350 kg/m³

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Aláírva a KYOCERA SENCO Netherlands B.V. megbízásából és nevében által:

Kiállítás helye és dátuma: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

További információk		
Csavar átmérője	d	4,2 mm
Fejátmérő	d_h	7 mm
Csavar hossza	L	55 mm
Menethossz	l_g	36 mm
Belső menet átmérője	d_i	3,15 mm
Hajlítóerő		