



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

DÉCLARATION DES PERFORMANCES HE59APBKR (v0)



Nom	Clous en bande annelés HE 3,1x90mm
Numéro d'article	HE59APBKR
GTIN	8715274028613

Utilisation(s) prévue(s) et identification du produit de construction	
Fabricant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Usage(s) prévu(s)	Attache de type « cheville »
Code d'identification unique	HE59APBKR
DOP No	HE59APBKR
Norme harmonisée	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Performances déclarées		
Caractéristiques essentielles: HE59APBKR		Performance
Caractéristique moment de rupture	$M_{y,k}$	2936 Nmm
Caractéristique paramètre de retrait	$f_{ax,k}$	7,6 N/mm ²
Caractéristique paramètre de perçage de tête	$f_{head,k}$	20,72 N/mm ²
Résistance caractéristique en traction	$f_{tens,k}$	NPD
Protection contre corrosion	Acier au carbone, CS 1, EN 1995-1-1	

fax,k et fhead,k sont testés avec une densité de bois de 350 kg/m³

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Lieu / Date: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Informations supplémentaires		
Diamètre clou	d	3,1 mm
Zone de section transversale de tête	d_h	30 mm
Longueur clou	L	90 mm
Longueur de la partie filetée	l_g	62 mm
Longueur de pointe	l_p	4 mm
Longueur de la partie revêtue	L_h	60 mm
Type de revêtement	<i>Type</i>	Revêtement Type 3
Résistance à la flexion		