



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH GC56AABKR (v0)



Názov	GC páskovaný hladký klinec 2,87x70mm
Číslo položky	GC56AABKR
GTIN	8715274043784

Zamýšľané použitie/použitia a identifikácia stavebného výrobku	
Výrobca	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Zamýšľané použitie/použitia	Spojovací materiál kolíkového typu
Jedinečný identifikačný kód	GC56AABKR
DOP No	GC56AABKR
Harmonizovaná norma	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklarované parametre		
Podstatné vlastnosti: GC56AABKR		Parametre
Charakteristický moment ohybu	$M_{y,k}$	3054 Nmm
Charakteristický parameter ťahu	$f_{ax,k}$	2,45 N/mm ²
Charakteristický parameter ťahu hlavy	$f_{head,k}$	27,12 N/mm ²
Charakteristická pevnosť v ťahu	$f_{tens,k}$	NPD
Odolnosť proti korózii		Pozinkované, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ a $f_{head,k}$ sú testované pri charakteristickej hustote dreva 350 kg/m³

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) Ď. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Miesto a dátum vydania: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Dodatočné informácie		
Priemer klinca	d	2,87 mm
Plocha hlavy	d_h	30 mm
Dĺžka klinca	L	70 mm
Dĺžka hrotu	L_p	3,7 mm
Dĺžka náteru	L_h	43 mm
Typ ochranného nánosu	Type	Druh náteru 3
Reakcia na oheň		