



492017N

De ergonomisch ontworpen SLS20XP verhoogt de kwaliteit en productiviteit in een breed scala van toepassingen. De ultralichte nietmachine voor middelgrote draden is ergonomisch ontworpen voor gebruiksgemak. Het heeft een never Lube® ontwerp, wat betekent dat het onderhoud eenvoudiger is en er geen smeermiddel nodig is om fijn hout te bevetken. De SLS20XP is verkrijgbaar voor nieten met verschillende kroonbreedtes in een lengte van 10 en 38 mm.

TOEPASSINGEN

Stofferen, lijstwerk, systeemplafond, gevelbekleding, lambrisering, kasten, meubelen

EIGENSCHAPPEN

- EZ-clear magazijn
- No-mar pad
- Olivrij
- Instelbare schroefdiepte met dieptevergrendeling

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olivrij	Ja
Verbindingstype	Lijm gebonden
Afmetingen	305 x 51 x 216 mm
Inclusief koffer	Ja
Nettogewicht	1,13 kg
Activering instelling	Dual
Magazijn capaciteit	168 stuks
Luchtaansluiting	1/4" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	54,4 l/m
Niet serie	K niet

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	492017N
GTIN	0741474302763



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
K niet 22mm	Standaard gegalvaniseerd	KxxBAAP
K niet 22mm	Standaard gegalvaniseerd	KxxBAB
K niet 19mm	Standaard gegalvaniseerd	KxxBAAP
K niet 16mm	Standaard gegalvaniseerd	KxxBAAP
K niet 16mm	Standaard gegalvaniseerd	KxxBAB

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Stekker universeel male NPT 1/4"	4000100



NAAM	CODE
Persluchtset universeel 10m x 6,5mm	4000650

BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM	CODE
PC1010EU, mini compressor, 230V	PC1010UK2



NAAM	CODE
PC1010EU, mini Compressor	PC1010EU



NAAM	CODE
PC1010EU, mini compressor, 110V	PC1010UK1



NAAM	CODE
AC8305UK, geluidsarme compressor	AFN0028UK