

# KE KARKASSINAEEL, KAMM 3,3X90MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

## KE59APB



### RAKENDUSED

Karkassitööd, katusepaneelid, vahepõrandad, terrassitööd, tugisõrestik, kaubaalused


### TEHNILISED ANDMED

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Kaldenurk       | 34 °                                    |
| Seose tüüp      | Paberseotud                             |
| Traadi materjal | Süsinikterasest standardne tõmbetugevus |
| Viimistlus      | Kirgas (standart tõmbejõuga)            |
| Kate            | Sencokate                               |
| Naelapea tüüp   | Poolkuupea                              |
| Pea laius       | 6,71 - 7,21 mm                          |
| Pea pikkus      | 5,08 - 5,59 mm                          |
| Nael            | Kammnael                                |
| Otsa tüüp       | Diamond                                 |
| Otsa nurk       | 40 °                                    |
| Naela pikkus    | 90 mm                                   |
| Naela läbimõõt  | 3,3 mm                                  |

### LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

|               |               |
|---------------|---------------|
| GTIN          | 4032933217701 |
| Pakendi kogus | 3000 pieces   |
| Netokaal      | 18,59 kg      |

### KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



### CE SPETSIFIKATSIOONID

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| CE kinnitusvahendi tüüp              | Ümmarguse ringlõikega kammnael |
| Viimistlus tüüp                      | Viimistlustüüp 3               |
| Katte pikkus                         | 52 mm                          |
| Pea ristlõike pindala                | 33 mm                          |
| Keerme pikkus                        | 18 mm                          |
| Iseloomulik tootlusmoment            | 4221 Nmm                       |
| Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter | 14,5 N/mm <sup>2</sup>         |
| Iseloomik tõmbetugevus               | 621 N/mm <sup>2</sup>          |