



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 48IP19MC (v2)



Pavadināms	Plieno tvirtinimo prie plieno varžtas PH2 skaidrus cinkas 4,8x19mm
Prekēs numeris	48IP19MC
GTIN	8715274028149

Paredzētais izmantojums, un būvizstrādājuma identifikācija	
Ražotājs	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Naudojimo paskirtis (-ys)	Mechaninė tvirtinimo detalė
Unikālais identifikācijas numurs	48IP19MC
DOP No	48IP19MC
Darnusis standartas	EN 14566:2008+A1:2009
AVCP	4

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)	
Būtiskiem raksturlielumiem: 48IP19MC	Ekspluatācijas īpašība(-as)
Reakcija ī ugnī	
Lenkiamasis stipris	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts vārdā un uz KYOCERA SENCO Netherlands B.V. pilnvarojuma:

Izdošanas vieta un datums: Lelystad, 27-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildus informācija		
Varžto skersmuo	d	4,8 mm
Galvutės skersmuo	d_h	9 mm
Varžto ilgis	L	19 mm
Sraigtinės dalies ilgis	l_g	13,9 mm
Vidinis sriegio skersmuo	d_i	3,8 mm
Reakcija ī ugnī		