

**KF59AXB****ANWENDUNGEN**


Rahmung, Ummantelung, Unterböden,  
Terrassendielen, Traversen, Paletten und Kisten

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Streifenwinkel	34 °
Legierungstyp	Papiermagaziniert
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Verzinkt 12 Mikron
Beschichtung	Sencot
Nagelkopf-Typ	Abgeschnittener Kopf
Kopfbreite	6,71 - 7,21 mm
Kopflänge	5,08 - 5,59 mm
Nagelschaft Typ	Schraubenschaft
Spitzenart	Diamant
Spitzenwinkel	40 °
Nagelschaft Nagellänge	90 mm
Nagelschaft Nageldurchmesser	3,3 mm

**LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN**

GTIN	8715274229546
Anzahl der Packstücke	3000 Stücke
Nettogewicht	18,33 kg

**SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER****CE-SPEZIFIKATIONEN**

CE-Befestiger-Typ	Schraubnagel mit rundem Querschnitt
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Kopf-Querschnittsfläche	33 mm
Gewindelänge	18 mm
Charakteristisches Fließmoment	4221 Nmm
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	14,5 N/mm <sup>2</sup>
Charakteristische Zugspannung	621 N/mm <sup>2</sup>