

KF59AXB**APPLIKATION**


Stomme, skivmaterial, spånskiva, tralldäck, takstolar, pallar och emballage

TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	34 °
Bandning	Pappersbandad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Elförzinkad 12my
Coating	Sencote lim
Typ av skalle	D-skalle
Bredd skalle	6,71 - 7,21 mm
Längd skalle	5,08 - 5,59 mm
Typ av spikstam	Skruvad stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	40 °
Spiklängd	90 mm
Spikdiameter	3,3 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274229546
Förpackningsstorlek	3000 stycken
Nettovikt	18,33 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION**CE SPECIFIKATION**

CE-typ fästdon	Skruvad spik med runt tvärsnitt
Typ av coating	Coating typ 3
Skallens tvärsnittsytta	33 mm
Längd gängning	18 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	4221 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	14,5 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	621 N/mm ²