

HC60ASBKR



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Szerkezetkészítés, lapolás, padlózatkészítés, teraszburkolás, merevítő tartók, raklap- és ládakészítés


TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Tárazási szög	34 °
Tárazási típus	Papírtáras
Huzal anyag	Szabványos szakítószilárdságú szénacél
Felületkezelés	Melegen galvanizált 3
Bevonat	Sencoted
Szeg fejének típusa	D-fejű
Fejszélesség	6,71 - 7,21 mm
Fejhossz	5 - 5,36 mm
Szegszár típus	Simaszárú
Szegcsúcs típusa	Diamond
Szegcsúcs szöge	40 °
Szeg hossza	100 mm
Szeg átmérője	3,1 mm

LOGISZTIKAI ELŐÍRÁSOK

GTIN	8715274030661
Csomag mennyisége	2000 darabok
Nettó súly	16,3 kg

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



CE SPECIFIKÁCIÓK

CE rögzítőelem típus	Kör keresztmetszetű sima szeg
Felület típus	bevonat típus 3
Bevonat hossz	70 mm
Fej-keresztmetszeti területe	30 mm
Jellemző áramlási nyomaték	2570 Nmm
Jellemző fej átmenő paraméter	30,1 N/mm ²
Jellemző szakítószilárdság	633 N/mm ²