



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENC O Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



LEISTUNGERKLÄRUNG TD68APBS (v1)

Name	TD Streifennagel glatt 4,6x145mm
Artikelnummer	TD68APBS
GTIN	8715274037387

Verwendungszweck und Kennzeichnung des Bauprodukts	
Hersteller	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Verwendungszweck(e)	Stiftförmiges Befestigungsmittel
Eindeutiger Kenncode	TD68APBS
DOP No	TD68APBS
Harmonisierte Norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Erklärte Leistungen		
Wesentlichen Merkmale: TD68APBS	Leistungen	
Charakteristisches Fließmoment	$M_{y,k}$	9500 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	$f_{head,k}$	14,5 N/mm ²
Charakteristische Zugfestigkeit	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsschutz	Kohlenstoffstahl, Nutzungsklasse 1, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ und $f_{head,k}$ sind bei einer charakteristischen Holzdicke von 350 kg/m³ geprüft worden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller, KYOCERA SENC O Netherlands B.V. von:

Ort, Datum: Lelystad, 20-10-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENC O EMEA

Zusätzliche Informationen		
Nagelschaft Nageldurchmesser	d	4,6 mm
Kopfdurchmesser	d_h	9 mm
Nagelschaft Nagellänge	L	145 mm
Oberflächenart	Type	Beschichtung Typ 3
Brandverhalten		