

HC PÁSKOVANÝ HLADKÝ KLINEC 3,1X90MM UHLÍKOVÁ OCEĽ, ŠTANDARDNÁ PEVNOSŤ V ŤAHU

HC59ESBKR



APLIKÁCIE

Rámové konštrukcie, opláštenia, konštrukcia podlahy, palubovka, priehradové nosníky, palety a prepravky


TECHNICKÉ ÚDAJE

Uhol zoradenia	34 °
Typ zoradovania	Zoradené papierom
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Žiarovo pozinkované 3
Povrchová úprava	S povrchovou úpravou Senco
Typ hlavy klinca	D-hlava
Šírka hlavy	6,71 - 7,21 mm
Dĺžka hlavy	5 - 5,36 mm
Typ drieku klinca	Hladký driek
Typ hrotu	Ostré dláto
Uhol hrotu	40 °
Dĺžka klinca	90 mm
Priemer klinca	3,1 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274027623
Množstvo v balení	2000 kusy
Čistá hmotnosť	11,35 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



ŠPECIFIKÁCIE CE

CE spojovací materiál	Hladký klinec s okrúhlym prierezom
Typ ochranného nánosu	Druh náteru 3
Dĺžka náteru	60 mm
Plocha hlavy	30 mm
Charakteristický moment ohybu	2570 Nmm
Charakteristický parameter ťahu hlavy	30,1 N/mm ²
Charakteristický parameter torznej sily	633 N/mm ²