



EM04500

Az SHLS80-N nagy teljesítményű tűzögépet nagy mennyiségű rögzítőelem pontos és egyenletes elhelyezésére tervezték, hogy a termelékenység növelése érdekében képes legyen a tűzőkapcsok ismételt belövésére. Az SHLS80-N kapcsolót automata gyártósorok állandó tagjának tervezték. Az SHLS80-N a tár méretétől függően 25–63 mm-es N tűzőkapcsokhoz használható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lapolás, falburkolás, kerítésépítés, padlózatkészítés, lapok

TULAJDONSÁGOK

- Újratöltési érzékelő
- Kihagyott lövés érzékelő
- Nagy kapacitású tár

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Olajmentes	Nem
Tárazási típus	Ragasztott
Méret	475 x 115 x 613 mm
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	10 kg
Tűzelési mód	Automata
Tárkapacitás	3080 darabok
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	200 l/m
Tűzőkapocs sorozat	N tűzőkapocs

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	EM04500
GTIN	8715274184883



KÖTŐELEMOK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
N tűzőkapocs, 63 mm	Normál horganyzott	NxxBABB
N tűzőkapocs, 63 mm	Sima szabvány szakítószilárdság	NxxBRBB
N tűzőkapocs 63 mm ETA	Horganyzott 12 mikron	NxxBXBB
N tűzőkapocs, HighLoad, 63 mm ETA	Horganyzott 12 mikron	NxxBXBBHL
N tűzőkapocs, 63 mm	Normál horganyzott	NxxBABB