

## KF59AXB



### IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, apšuvuma darbi, grīdas apakšklāji, seguma ieklāšana, kopnes, paletes un redeļu kastes


### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Stiprinājumu leņķis | 34 °                              |
| Savienošanas veids  | Savilkts ar papīru                |
| Vada materiāls      | Standarta stiepes oglekļa tērauds |
| Apdare              | Cinka pārklājums 12 mikroni       |
| Pārklājums          | Pārklāts                          |
| Naglu galvu veids   | Galva ar klipsi                   |
| Galvas platums      | 6,71 - 7,21 mm                    |
| Galvas garums       | 5,08 - 5,59 mm                    |
| Naglu kāta veids    | Skrūves kāts                      |
| Punkta veids        | Dimants                           |
| Punkta leņķis       | 40 °                              |
| Naglu garums        | 90 mm                             |
| Naglu diametrs      | 3,3 mm                            |

### LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| GTIN                | 8715274229546 |
| Iepakojuma daudzums | 3000 gabali   |
| Neto svars          | 18,33 kg      |

### STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



### CE SPECIFIKĀCIJA

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| CE stiprinājuma veids                       | Apļa šķērsriezuma skrūves kāta nagla |
| Pārklājuma veids                            | Pārklājuma 3. veids                  |
| Uzgaļa šķērsriezuma laukums                 | 33 mm                                |
| Vītņotās daļas garums                       | 18 mm                                |
| Raksturīgais atdeves moments                | 4221 Nmm                             |
| Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru | 14,5 N/mm <sup>2</sup>               |
| Raksturīgā stiepes izturība                 | 621 N/mm <sup>2</sup>                |