



EJ03700

Profitez d'une excellente ergonomie inégalée avec notre agrafeuse Smart BoardMaster NS20BXP pour agrafes lourdes N &O ! Le bras télescopique réglable et le bras court (fixe) sont conçus pour réduire la fatigue et accroître la productivité. Notre BoardMaster absorbe le recul et les accoups de clouage de l'outil, ce qui permet de travailler plus longtemps et plus confortablement. Bénéficiez d'une commande de tir par automate programmable avec des réglages de distance précis par tranche de 10 mm (mode manuel disponible). Préréglage des distances de tir disponible et profondeur d'enfoncement de l'agrafe réglable. Assurez un alignement parfait des agrafes grâce aux rails et aux guides laser, et maintenez un espacement parfait grâce aux guides latéraux réglables. Profitez d'une durée de vie prolongée de la batterie grâce à la plateforme de batterie 18 V de SENCO et évitez le tirs à vide grâce à notre fonction anti tir à vide.

APPLICATIONS

Terrasse, terrasse bois tendre, parquet traditionnel, panneaux d'isolation, lambris, revêtement, bardage, applications bois sur bois, plinthe, revêtement isolant, planches, construction en bois, panneaux de particules

CARACTÉRISTIQUES

- Bras télescopique
- PLC programmable
- Guide latéral réglable
- Ligne laser
- Indicateur de chargement
- Poignée rétractable
- Sélection du mode de tir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression de service	-18 - 49 °C
Sans huile	Non
Type de liaison	Liaison collée
Dimensions	1283 x 314 x 1173 mm
Mode de tir	Automatique
Capacité du magasin	160 pièces
Tirs / seconde	5
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups	136 l/m
par minute	
Pression de service	5 - 8,3 bar
Série d'agrafe	Agrafe N
Série alternative d'agrafe	Agrafe O

IDENTIFICATION

Numéro d'article	EJ03700
GTIN	8715274256634



0°
15GA

ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Agrafe N 25mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	NxxBRBB
Agrafe N 28mm	Galvanisation standard	NxxLAB
Agrafe O 25mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	OxxBRBB
Agrafe N 38mm	Zingué 12 microns	NxxBXBB
Agrafe N 50mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	NxxBRBB

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE	NOM	CODE
PC2225, maxi compresseur	PC2225EU	PC2225S, maxi compresseur, Suisse	PC2225S