

HD29ASBFR



RAKENDUSED

Karkassitööd, katusepaneelid, terrassitööd, tugisõrestik


TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	16 °
Wounding type	Flat
Seose tüüp	Traatseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Kuumtsink 3
Kate	Sencokate
Naelapea tüüp	Täispea
Nael	Sile nael
Otsa tüüp	Diamond
Otsa nurk	40 °
Esimese keevitustraadi kaugus	14,2 - 15,5 mm
Teise keevitustraadi kaugus	33,5 - 34 mm
Naela pikkus	90 mm
Naela läbimõõt	3,1 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274029573
Pakendi kogus	900 pieces
Netokaal	5,02 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

CE kinnitusvahendi tüüp	Ümmarguse ringlõikega sile nael
Viimistlus tüüp	Viimistlustüüp 3
Katte pikkus	61,5 mm
Pea ristlõike pindala	37 mm
Iseloomulik tootlusmoment	2640 Nmm
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	22,45 N/mm ²
Iseloomik tõmbetugevus	620 N/mm ²