



5H9211N-L

SGP40L är ett gasdrivet betongspikspistol för de tuffaste betong och stål applikationerna. Med

APPLIKATION

Sekundärprofil mot gips, stålprofil, hattprofil, taggaller mot betong, gjutform


TEKNISK SPECIFIKATION

Arbetstemperatur	-7 - 49 °C
Bandning	Plastbandad
Typ av spik	Stål-& betongpins
Dimension	459 x 139 x 340 mm
Verktygsväska medföljer	Ja
Nettovikt	3,6 kg
Avtryckare	Singelskott
Magasinkapacitet	42 stycken
Antal batterier	2 stycken
Gaspatron längd	165 mm
Skott per gaspatron	1200

IDENTIFIERING

Artikelnummer	5H9211N-L
GTIN	8715274169606

INFÄSTNING SPECIFIKATION



INFÄSTNING

NAMN	YTBEHANDLING	CODE
Reguljärt stål- och betongstift 19mm	Gulkromatiserad	SCPxxxx
Reguljärt stål- och betongstift 22mm	Gulkromatiserad	SCPxxxx
Reguljärt stål- och betongstift 38mm	Gulkromatiserad	SCPxxxx
Reguljärt stål- och betongstift 40mm	Gulkromatiserad	SCPxxxx
Reguljärt stål- och betongstift 15mm	Gulkromatiserad	SCPxxxx

TILLBEHÖR



NAMN	CODE
	918ABT



NAMN	CODE
Magnetisk nosdel för SGP40/L	HC0697

MATCHANDE PRODUKTER



NAMN	CODE
Polar gasbränslecell, blisterpack, 40 gram	PC1307P



NAMN	CODE
Polar gaspatron, 40 gram	PC1308P