



42R55MX

APLICAȚII

Aplicații lemn cu lemn, structura pardoseală

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip colaționare	Colaționat cu plastic
Tip cap șurub	Mic cu 4 nasuri
Locaș șurub	Phillips 2
Tip filet șurub	2/3 cu pas mare
Rotații pe minut	2300 RPM
Material sârmă	Oțel inoxidabil AISI 316
Diametrul capului	7 mm
Tip vârf	Punct de tăiere tip 17
Unghi vârf	23 °
Șurub, lungime	53,8 - 56,2 mm
Șurub, diametru	4,1 - 4,35 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274059297
Cantitate minimă de comandă	1000 bucăți
Greutate netă	3,79 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,35 mm

SPECIFICAȚII CE

Diametru interior filetat	3,15 mm
Lungime parte filetată	36 mm
Moment elastic specific	2400 Nmm
Parametri strapungere	16 N/mm ²
Capacitatea caracteristică de tracțiune	3200 N
Raportul caracteristic de torsiune	≥ 1,5
Rezistență specifică la torsiune	1,88 Nm
Rezistență specifică la torsiune	3,47 Nm